



Panel Led PI Embutido Circular Macroled 12w Frío 6000k



Tecnología
Panel Led embutido

Potencia
12 W

Temperatura
6000 K

Color de T°
LUZ FRÍA

Voltaje
220 - 240V

CRI
70

Lúmenes
750 lm

Dimensiones
10mm ø220mm

Material
POLICARBONATO
Y ALUMINIO

Embalaje
box/bister

Angulo de luz
120°

Proporcionalidad luminica
lm/W

Tecnología LED

No contiene mercurio

No emite rayos UV

25.000 hrs de vida útil

Apto Ambientes internos

Dimensiones en milímetros

Disipador de temperatura

Color uniforme

Usar de manera abierta

SKU
66255

MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO

PROTECCIÓN
IP20

CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.

+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones

calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl

GREEN LED & LUCES

GREEN LED & LUCES

GREEN LED & LUCES

greenled.cl