



Driver Kit de Emergencia 3w-50w UI 120 Min.



Tecnología

Driver kit

Potencia

50W

Dimensiones

130mm * 25mm

Tipo de conector

Plug Hembra | Plug
Jack Macho

Descripción

Ideal para la conexión de LEDs de alta potencia (High Power LEDs); este driver sirve para conectar de 1 a 5 LEDs de alta potencia de 1W en serie. Ideal para productos de iluminación LED tales como luces, paneles, reflectores, alumbrado público, etc. Seguro y confiable: protección integral de cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltaje. NO se produce chispa al conectarla, NO se calienta demasiado, NO es necesario preocuparse por incendios, explosiones, golpes o daños que puedan llegar a niños y a usted mismo.

Una vez definido el voltaje y el consumo de potencia en Watts de la instalación, elegir la fuente teniendo en cuenta que la potencia del driver debe exceder al menos en un 20% a la potencia total consumida por la instalación. Colocar el driver a menos de 3 metros de la instalación de LEDs. Colocar el driver en un espacio ventilado, sin humedad.

Instalación

Superficial

Descripción

3.7V 2400mAh Vdc

Material

PLÁSTICO ABS

Corriente Salida

2.68 A



SKU
EMER20



MATERIAL
PLÁSTICO ABS



PROTECCIÓN
IP33



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl