



Panel Led Sobrepuesto Cuadrado Cálido 3500K 6W Generico



Tecnología

Panel led

CRI

70

Voltaje

220v

Temperatura

3500k

Detalle

Sobrepuesto

Material

POLICARBONATO
Y ALUMINIO

Color de T°

LUZ CÁLIDA

Embalaje

box/bister

Potencia

6W

Lúmenes

600 Lm

Descripción

Producto de moderno diseño, en 13mm de espesor, y de fácil instalación.

Puede ser usado en casas, edificios, hoteles, supermercados, comercios, etc.

Reemplaza a cualquier iluminación tradicional.

Apariencia casi imperceptible, mostrando solo la luz.

Panel exterior fabricado en material PMMA, logrando una mayor y mejor transmisión que el papel acrílico.

Usa tecnologías de chips, logrando iluminación suave y equilibrada.

Alto índice I.R.C (índice de reproducción cromática)



SKU
10170



MATERIAL
POLICARBONATO
Y ALUMINIO



PROTECCIÓN
IP65



CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
cotizaciones@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl