

# Proyector Led Slim con Sensor de Movimiento

## 20W 6500K IP66



|                                                                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Tecnología</b>  |  <b>CRI</b>         |
| Proyector Led Slim                                                                                     | 70                                                                                                     |
|  <b>Potencia</b>    |  <b>Lúmenes</b>     |
| 20w                                                                                                    | 2.000Lm                                                                                                |
|  <b>Material</b>    |  <b>Luz</b>         |
| Monocristalino                                                                                         | Blanco Frío                                                                                            |
|  <b>Temperatura</b> |  <b>Durabilidad</b> |
| 6000k                                                                                                  | 25.000 hrs                                                                                             |
|  <b>Incluye</b>     |                                                                                                        |

Brillo ultraalto, alto brillo de 6000k, luz blanca fría, brillo de 1800, reflector de recubrimiento aLm de alto lumen, vidrio templado con alta transmitancia de luz para garantizar la uniformidad del aluminio, combinado con chips de marca, puede proporcionar ángulos de iluminación de 120 ° y más El área de iluminación.

El enfriamiento eficiente, la carcasa de aluminio fundido a presión, la resistencia a la corrosión y el desgaste y el diseño avanzado del radiador pueden garantizar un área de disipación de calor suficiente y mantener la temperatura del bulbo sin exceder los 30 grados Celsius.

 **SKU**  
12045

 **MATERIAL**  
**ALUMINIO +**  
**CRISTAL**

 **PROTECCIÓN**  
**IP67**

 **CERTIFICACIÓN**  
**CE, ROHS.**



+56 9 8452 8088  
+56 9 4290 9073  
+56 9 7875 4720  
+56 9 6102 4427

**Calama**  
**Antofagasta**  
**Antofa Norte**  
**Cotizaciones**



**calama@greenled.cl**  
**antofagasta@greenled.cl**  
**antofagastanorte@greenled.cl**  
**cotizaciones@greenled.cl**



**GREEN LED & LUCES**



**GREEN LED & LUCES**



**GREEN LED & LUCES**



**greenled.cl**