

Interrupor Automático Unipolar Rup. 6ka Curva C 1p / 32A MEC



Tecnología

Interrupor Unipolar

Tamaño

83mm*17,5mm*67mm

Descripción

Corriente nominal I_n (A): 32

Frecuencia nominal (Hz): 50/60

Tensión nominal de trabajo U_e (V): 230/400~

Tensión nominal de aislamiento U_i (V): 500

Tensión soportada de impulso U_{imp} (kV): 6

Capacidad de ruptura I_{cn} (KA): 6

Curva Tipo: C

Tensión máxima de trabajo U_{max} : 440

Tensión de prueba dieléctrica (kV): 2

Resistencia (Ciclos de Maniobra) Mecánica: 10.000

Resistencia (Ciclos de Maniobra) Eléctrica: 4000

Temperatura ambiente (con media diaria $\leq 35^\circ\text{C}$):

$-5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$

Grado de protección: IP40 (Cuerpo) / IP20 (Terminales)

Cable (mm): 1-16

Barra de distribución (mm): 16

Montaje: Cable/Barra de distribución

Grado de contaminación: 2

Temperatura de referencia de ajuste del elemento térmico ($^\circ\text{C}$): 30

Temperatura de almacenamiento ($^\circ\text{C}$): $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

Par de apriete: 3.0

Conexión: Superior e inferior

Bajo Norma: IEC/EN60898-1

SKU
5000AU1706



**MATERIAL
TERMOPLÁSTICO
RESISTENTE**

**PROTECCIÓN
IP40**



**CERTIFICACIÓN
CE, ROHS.**



+56 9 8452 8088
+56 9 4290 9073
+56 9 7875 4720
+56 9 6102 4427

Calama
Antofagasta
Antofa Norte
Cotizaciones



calama@greenled.cl
antofagasta@greenled.cl
antofagastanorte@greenled.cl
contacto@greenled.cl



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



GREEN LED & LUCES



greenled.cl